

## 仕様 Specification

型式	4500Y		
全長	207 cm		
全巾	シングルタイヤ	123 cm	
	ダブルタイヤ	185.5 cm	
全高 (ROPS)	173 cm		
質量	750 kg		
ホイールベース	114 cm		
最小回転半径	99 cm		
エンジン	型式	Kubota D902	
	種類	立形水冷ディーゼルエンジン	
	総排気量	0.898 L	
	最大出力	18.5 kW (25 PS) / 3,600 rpm	
	燃料タンク容量	22.7 L (軽油)	
速さ (HST)	前進	低速: 0 ~ 8.0 km/h	高速: 0 ~ 16.0 km/h
	後進	低速: 0 ~ 6.4 km/h	高速: 0 ~ 12.8 km/h
駆動方式	HST フルタイム4輪駆動		
使用最大傾斜角度	20度		
タイヤサイズ	前輪	22 x 12.00-8	
	後輪	22 x 12.00-8	

※出荷時のエンジン最高回転速度は、3,600 rpmです。

	シングルタイヤ	ホイール エクステンション	ダブルタイヤ
使用最大傾斜角度	20度 (36%)	25度 (47%)	30度 (58%)

※キャビン、スプレッダー装着時は10度 (18%)です。パーサローダーは非対応。  
※連続 (10分以上)での使用は最大20度です。



# 4500Y

多機能トラクター



### 安全に関するご注意

●ご使用の際は、必ず取扱説明書をお読みいただき、内容を十分ご理解の上、正しくご使用ください。

### 安心点検

●いつまでも優れた性能を発揮させ、安全な作業をしていただくために製品の点検を！  
●機械は長期使用により摩擦・劣化しやすい箇所があります。製品を安心してご使用いただくために、ご購入店または、取扱店へ定期的な点検をお申し出ください。

株式会社共栄社は、日本唯一のベントラック総代理店です。

## 株式会社 共栄社

本社 / 〒442-8530 愛知県豊川市美幸町1-26  
TEL (0533) 84-1221 FAX (0533) 84-1220

札幌営業所 / 〒061-1123 北海道北広島市朝日町6丁目1番18号 シャイニングウェルズ1-4  
TEL (011) 376-8050 FAX (011) 376-8060

関西営業所 / 〒651-1512 兵庫県神戸市北区長尾町上津2052-4  
TEL (078) 983-5955 FAX (078) 986-0710

岡山営業所 / 〒708-1113 岡山県津山市田熊929-1  
TEL (0868) 29-0050 FAX (0868) 29-0150

九州営業所 / 〒841-0201 佐賀県三養基郡基山町大字小倉字氏林1030-1  
TEL (0942) 92-7061 FAX (0942) 92-7063

製品情報は、インターネット上でもご覧いただけます。  
ベントラックホームページ URL <http://www.ventrac.jp>

●記載された内容およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。  
●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。  
●カタログ番号: VN4500Y-JP/14J-7000-APRISSE

ISO9001  
認証取得



JQA-QM5163

※札幌営業所、九州営業所は除く。

お買求め・お問合せは親切とサービスをお届けする当店へ

## 1台何役にも変身！ 多様なアタッチメントで目的の作業をこなす多機能トラクター

ベントラックとは…30種類以上の豊富なアタッチメントとベントラクターを製造するアメリカのメーカー「ベンチャープロダクツ社」の製品です。





